

Technische Daten Entp Pz 65/88



Hersteller	K+W Thun (Schweiz)
Herstellungsjahr	1970-1985
Bewaffnung	1 Stück MG51 7.5mm 4 Nebelwerfer
Besatzung	5 Mann (Kdt, Beobachter, Pz-Mech, Fahrer)
Gewicht	39.8t Gelände 0.85 kg/cm ²
Treibstoff	905 lt Diesel
Geschwindigkeit	55 km/h
Klettern	0.9m
Überschreiten	2.6m
Waten	1.1m
Hauptmotor	MTU MB 837 Ba-500 8-Zylinder V90, 4-Takt Hubraum 29.9 lt
Antriebsleistung	485kW (660 PS)
Hilfsmotor	Mercedes Benz OM 636 VI E 4-Zylinder, 4-Takt 28kW (38 PS)
Getriebe	SLM (Schweiz) Fahr- und Lenkgetriebe 6 Vorwärts- 6 Rückwärtsgänge

Technische Daten Entp Pz 65/88



Lenkungsart	Hydraulisch betätigtes Stufengetriebe mit hydrostatischer Überlagerungslenkung und Bandbremsen Ortslenkung 360 grad
Hauptwinde	Seillänge 120m
Seilzugkraft volle Trommel	22t
Seilzugkraft leere Trommel	25t
Hilfswinde	Seillänge 240m
Seilzugkraft volle Trommel	420kp
Seilzugkraft leere Trommel	620kp
Bugkran	Max Hubhöhe 4.97m
Max Kranlast	15t
Dozerblatt	Breite 3.15m
Schürfkantenhöhe	0.92m